

Toote teabeleht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2016, mis käsitleb jahutus-külmutusseadmete energiamärgistust

Tarnija nimi või kaubamärk: LG Electronics

Tarnija aadress: EU representative of LG Electronics Inc. , Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, NL

Mudelitähis: GBB62PZFGN

Jahutus-külmutusseadme liik:

Vähese müraga seade:	Ei	Konstruksioonitüüp:	eraldiseisev
Veinikülmik:	Ei	Muu jahutus-külmutusseade:	Jah

Toote üldnäitajad:

Näitaja	Väärtus	Näitaja	Väärtus
Üldmõõdud (mm)	Kõrgus 2 030	Kogumaht (dm ³ või l)	384
	Laius 595		
	Sügavus 682		
Energiatõhususindeks	80	Energiatõhususe klass	D
Õhus leviv müra (dBA, nulltaseme 1 pW suhtes)	35	Õhus leviva müra klass	B
Aastane energiatarbimine (kWh/a)	215	Kliimaklass:	laiendatud mõõdukas, mõõdukas, subtroopiline, troopiline
Madalaim ümbritseva keskkonna temperatuur (°C), mille jaoks jahutus-külmutusseade sobib	10	Kõrgeim ümbritseva keskkonna temperatuur (°C), mille jaoks jahutus-külmutusseade sobib	43
Talveseadistus	Ei		

Kambri näitajad:

Kambri liik	Kambri näitajad ja nende väärtused			
	Kambri maht (dm ³ või l)	Soovitatav temperatuuri-seadistus optimaalseks toidu säilitamiseks (°C) Need seadistused ei tohi olla vastuolus IV lisa tabeli 3 kohaste	Külmutusvõimsus (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

			säilitustin- gimustega		
Sahverkamber	Ei	-	-	-	-
Veinikamber	Ei	-	-	-	-
Kelderkamer	Ei	-	-	-	-
Värske toidu kamber	Jah	233,0	4	-	A
Jahekamber	Jah	44,0	2	-	A
Tärnita kamber või jää- valmistamiskamber	Ei	-	-	-	-
1 tärni kamber	Ei	-	-	-	-
2 tärni kamber	Ei	-	-	-	-
3 tärni kamber	Ei	-	-	-	-
4 tärni kamber	Jah	107,0	-18	10,0	A
2 tärni sektsioon	Ei	-	-	-	-
Muudetava tempera- tuuriga kamber	-	-	-	-	-
4 tärni kambrite puhul					
Kiirkülmutusfunktsioon			Jah		
Valgusallika näitajad:					
Valgusallika liik			LED		
Energiaõhususe klass			G		
Tootja pakutav miinimumgarantii: 24 kuud					
Lisateave:					
link tootja veebisaidile, kus on esitatud komisjoni määruse (EL) 2019/2019 lisa punkti 4 alapunkti a kohane tea- ve: https://www.lg.com/global/ajax/common_manual					