


**Tekstuur säilib. Igas nurgas**

800 Cooling 360° külmiku juurde kuulub täiustatud õhuringlus. Spetsiaalse disainiga süsteem paneb külma õhu ringlema seadme igas sopis hästi paiknevate õhuavade kaudu.

**Toote omadused**

**Tekstuur säilib. Kõigis soppides. Cooling 360°**

Kõigis soppides toimuv õhuringlus Cooling 360° külmikuga. Optimaalselt paiknevad õhuavad tagavad jahutuse seadme kõigis osades. Roostevabast terasest tagasein on nii disainielement kui ka otstarbekas, taastades alati kiirelt õige temperatuuritaseme pärast ukse avamist. Toiduained jäävad värskeks,

- Sügavkülmiku mahutavus (neto): - maht 94 l
- Jaheosa mahutavus (neto): 244 l
- Mahutavus 0°C tsoonis: 0 l
- Vaikne: ainult 42 dB
- Automaatne sulatus sügavkülmaosas
- Automaatne sulatus jahutusosas
- Shopping funktsioon kindlustab kiiresti soovitud jahutustemperatuuri
- Kiire külmutamise funktsioon (Fast Freeze) koos tavasätete automaatse taastamisega
- Külmiku valgustus: sisemine, LED, küljel
- Külmiku riiulid: 3 täislaiuses, Foil on Plastic
- Munarest: kaks resti 8 munale
- Sügavkülmiku sahtlid: 2 täislaiuses + 1 poolsügav, läbipaistev plastik
- Külmiku sahtlid: 1 täislaiuses, 1 Pull Out Drawer
- Spetsiaalsed külmiku sahtlid: Plastic w. Foil
- Ukse hingede asetused: parem, muudetav
- Reguleeritavad jalad
- Külmik-sügavkülm värvus/disain: must + klaas


**TwinTech® No Frost – toit hoitakse hüdreeritud ja mahlane**

Sügavkülmikut ei pea mitte kunagi sulatama tänu TwinTech® No Frostile. Selle kahekordne jahutussüsteem hoiab toidu 60% rohkem hüdreeritud kui ühe aurustiga külmikud.\* Kuiva sügavkülmiku õhku mitte kasutades säilitab see ideaalse niiskuse ja hoiab ära toidu kuivamise.\*


**Extra Chill sahtel lahtilõigatud toiduainete säilitamiseks**

Extra Chill sahtel kaitseb juustu ja teiste lahtilõigatud toiduainete kvaliteeti, maitseid ja värskust. Pideva külma õhuringlusega hoitakse sahtlis ülejäänud külmkapist madalamat temperatuuri.

**Kümneaastase garantiiga kompressor**

Teadmine, et kompressoril on kümneaastane garantii, annab teile meelerahu. Garantii kaitseb kahjustuste eest, mis võivad tekkida kasutamisel, transpordil, gaasist tühjendamisel ja täitmisel või üldhoolduse käigus.

**Toote tehnilised andmed**

Tüüp	Eraldiseisev	Pudeliriivlid	1 täislaius läbipaistev, Koos kattega
Uksed tk	2	Jäävalmistus	Puudub
Värvus	must + klaas	Netokaal, kg	77
Juhtpaneel	sees		
Juhtpaneeli tüüp	Touch electronic control		
Jahutustehnoloogia	Jäävaba		
Intensiivne jahtutus	Jah		
Müراتase IECE20	38		
Kõrgus mm	2010		
Laius, mm	595		
Sügavus, mm	662		
Integreerimisava sügavus, mm	0		
Kompressorite arv	1		
Sagedus	50		
Pinge, V	220-240		
Võimsustarve, W	162		
Toitejuhtme pikkus, m	2.5		
Energiakulu kWh/aastas	250		
Energiaklass E20	E		
Dairy compartment	1 täislaiusega, läbipaistev, Koos kattega		
Ukseriivlid	2, täislaiuses, läbipaistev, Koos kattega		
Munarestide kogus ja tüüp	kaks resti 8 munale		

PSGBRF200DE0000D

